



PRODUTTORE

Mobility Care srl

via Croce del Gallo, 13 - 31041 CORNUDA (TV) Italia

Tel. 0423 86443 - Fax 0423 1773000

www.mobilitycare.it

info@mobilitycare.it

LINEA

Servoscala con piattaforma e poltrona con raggio di curvatura interno pari a 200 mm.

COD. ARTICOLO

M-ARKO LIFT - SCP

DESCRIZIONE SINTETICA

Servoscala con piattaforma e poltrona MOBILITY CARE mod. M-ARKO LIFT cod. art. SCP con raggio di curvatura interno pari a 200 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Servoscala con piattaforma e poltrona MOBILITY CARE mod. M-ARKO LIFT cod. art. SCP con raggio di curvatura interno pari a 200 mm.

Fornitura e posa di servoscala con piattaforma e poltrona mod. M-ARKO LIFT cod. art. SCP idoneo al superamento di un dislivello variabile a seconda della singola esigenza, a persone con ridotta o impedita capacità motoria su sedia a ruote da installarsi all'interno o all'esterno dell'edificio e composto da rampe automatiche di raccordo con superficie gripface e dimensioni oversize per agevolare i movimenti di accesso alla pedana, guida di scorrimento in tubolare d'acciaio, pedana motorizzata con piano di calpestio antisdrucchiolo, sedile e braccioli d'appoggio imbottiti e ribaltabili manualmente, pulsantiera di bordo integrata nel corpo macchina con pulsanti di salita e discesa a pressione continua, pulsantiera di piano wireless con abilitazione a chiave su pannello predisposto per fissaggio a muro, pulsanti di chiamata e rimando a pressione continua e pulsanti automatici one-touch di apertura e chiusura della pedana, interruttore di abilitazione acceso/spento con chiave estraibile e interruttore di arresto a fungo sul corpo macchina, funzionamento a batteria 24V, sensori di sicurezza sui movimenti automatizzati della pedana, dispositivi di sicurezza antiurto e anti schiacciamento, dispositivo paracadute e limitatore di velocità, fine corsa di estremità guida elettrici e meccanici.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e applicative peculiari > dimensioni utili piattaforma: 900 x 700 mm; portata utile: 250 kg; velocità nominale: 6 m/min (0,10 m/sec); potenza assorbita carica batteria: 100 W; grado di protezione: IP 55; finitura standard: guida a secco in colore grigio lavico; corpo macchina: bianco; condizioni ambientali di servizio: -10°C/+40°C; conformità: direttiva macchine 2006/42/CE, direttiva C.E.M. 2004/108/CE; norma europea: EN 81-40.

L'esecuzione in opera dovrà essere conforme a quanto contenuto nel progetto esecutivo nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori.

Sono esclusi dal prezzo il kit alimentazione diretta da rete (tensione 115/230V 50/60 Hz 24 VDC, consumo 1Kw), i comandi di piano con collegamento diretto, la pulsantiera estensibile per accompagnatore a terra, il telo di copertura, il kit segnalatori luminosi ai piani, i segnalatori di movimenti acustici o luminosi a bordo, il kit per l'eventuale fermata intermedia, la guida ribaltabile alla partenza o nella fermata intermedia, il pianale su misura, la formazione delle linee di allacciamento elettrico sotto traccia da computare separatamente nelle opere inerenti all'impianto elettrico, mentre sono compresi la verifica dell'idoneità dei supporti per il fissaggio dell'intero impianto, la verifica dei piombi e della messa in bolla delle strutture preesistenti, il controllo della corrispondenza di tutte le quote esecutive, la fornitura ed installazione dei materiali necessari al funzionamento, il trasporto dei materiali a piè d'opera, la formazione e controllo dei livelli di

riferimento con il tracciamento preventivo, il montaggio completo dell'impianto conforme alle disposizioni di legge, il fissaggio delle guide a muro o mediante supporti verticali in acciaio ancorati a pavimento, le sicurezze elettriche a norme CEI con idonea protezione degli impianti dagli agenti atmosferici (servoscala installato all'esterno), la messa a terra di tutte le masse metalliche, tutti i sistemi di sicurezza obbligatori a norma di legge, tutte le prestazioni di mano d'opera, l'idonea documentazione da presentare alla D.L. per la preventiva accettazione e dalla quale risulti il tipo prescelto e le caratteristiche richieste, le targhette indicative, le istruzioni d'uso e di manutenzione, gli eventuali ritocchi di finitura alle pareti laterali, gli allacciamenti elettrici, le assistenze murarie, il collaudo finale, la dichiarazione di conformità CE, la protezione provvisoria di pavimenti e pareti se presenti prima dell'installazione, la pulizia del vano con l'asportazione dei detriti e polvere, le opere provvisorie, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

