

# GTLE

## Servoscala a piattaforma per tutte le tipologie di scale



### Caratteristiche generali standard

- Portata: 300 Kg
- Dimensioni pedana: 700x800 mm
- Trazione a pignone e cremagliera
- Velocità massima: 0,15 mt/s
- Pendenza: da +20° a +50°
- Accesso lati opposti
- Fissaggio a muro o gradino
- Guide in acciaio inox
- Colore macchina: RAL 7016 e RAL 7048
- Pedano antiscivolo colore RAL 7016
- Pulsantiera di piano e comandi a bordo.
- Apertura e chiusura maniglioni, pedana e bandelle di raccordo automatica

### Sia all'interno che all'esterno, il nuovo GTLE è un robusto servoscala che con un'unica piattaforma si adatta a tutti i tipi di scale.

GTLE si distingue per un design innovativo e salvaspazio che lo rende ideale per le scale strette o a chiocciola.

La piattaforma è più grande di quella di molti altri montascale, rendendolo più confortevole per gli utenti.

Un sistema di ultima generazione garantisce la massima sicurezza

degli utenti, grazie alla presenza di sensori che fermano automaticamente il movimento in caso di ostacoli. Silenzioso e facile da utilizzare GTLE è dotato di molte funzioni intelligenti che lo rendono ancora più pratico. (Ad esempio, il montascale può essere programmato per salire e scendere automaticamente in determinati orari).




### Ingombro

Larghezza minima scala curva con accessi opposti: 1050 mm.

(con fissaggio a gradino e pedana standard)

Larghezza minima scala dritta con accessi opposti: 980 mm.

(con fissaggio a gradino e pedana standard)



• misure espresse in mm

### Optional

- Dimensioni pedana su misura
- Accesso su 3 lati
- Versione per esterno (IP56) con guida e supporti zincati e telo di copertura
- Seggiolino ribaltabile
- Guida verniciata di colore a scelta
- Veicolo verniciato di colore a scelta
- Pulsantiera di piano ad incasso

